

Valar Triben M 460

ISO VG 460

JAKOSTNÍ PRŮMYSLOVÝ PŘEVODOVÝ OLEJ S PŘÍSAĐOU MoS2

Valar Triben M 460 je vysoce jakostní minerální průmyslový převodový oleje s obsahem vysokotlakých přísad (EP a MoS2).

Je vhodný pro oběhové i brodivé systémy mazání průmyslových převodovek s čelními převody s přímým i šikmým ozubením a všude tam, kde je požadována vysoká únosnost tlakům a nouzové vlastnosti např. mazání řetězových pohonů, různých typů kluzných uložení atd.. Je vhodný také pro šnekové převodovky.

Valar Triben M 460:

- umožňuje mazání širokého spektra převodovek
- chrání převodová ústrojí proti opotřebení
- udržuje převodové skříně a převodová ústrojí v čistotě
- vyznačuje se dobrou termooxidační stabilitou – umožňuje provoz až do teploty 120°C
- zajišťuje vysokou ochranu převodových ústrojí proti korozi

Výkonová charakteristika:

DIN 51 517 část 3 – CLP

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	VG 460	Norma
Kinematická viskozita při 40°C inf.	mm ² /s	460	ČSN EN ISO 3104
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	30,1	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		92	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	280	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	<-16	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika
IČ: 43004211
www.valar.cz

